KARTA TECHNICZNA No.854

Preparat silikonowy

- pomaga w dobraniu pożądanej konsystencji
- zachowuje parametry techniczne i wytrzymałościowe wyrobu
- do zastosowania z farbami i tynkami silikonowymi

z dodatkami hydrofobizującymi

zwiększa wydajność produktu

dodatkowa ochrona przed biokorozją

OPIS I ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Preparat silikonowy No.854 przeznaczony jest do regulacji parametrów roboczych tynków i farb silikonowych. Umożliwia uzyskanie optymalnej konsystencji materiału, dostosowanej do metody aplikacji oraz warunków panujących podczas wykonywania prac. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom zachowuje parametry techniczne, odporność oraz trwałość rozcieńczanych wyrobów. Preparat może być stosowany wyłącznie z wyrobami kompatybilnymi, zgodnie z ich dokumentacją techniczną.

DANE TECHNICZNE

Skład	dyspersje silikonowe, żywice akrylowe, dodatki hydrofobizujące, środki pomocnicze, konserwanty, woda
Gęstość	ok. 1,00 kg/dm^3
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C

APLIKACJA

Grunt należy aplikować po dokładnym przygotowaniu podłoża i jego całkowitym wyschnięciu. Zalecane metody aplikacji: wałek, pędzel, szczotka, natrysk. Preparat nanosić równą, cienką warstwą. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni możliwe jest rozcieńczenie preparatu wodą w proporcji 1:1.

DOZOWANIE

Tynki silikonowe No.814, No.817 – MAX. 0,2L/25KG
Farby silikonowe No.844, No.847
Pierwsza warstwa: max. 15%
Druga warstwa: max. 10%

ZALECENIA I UWAGI

Nie dopuszczać do kontaktu z powierzchniami szklanymi, metalowymi, ceramicznymi, drewnianymi oraz kamiennymi – może powodować trwałe odbarwienia. Zabrudzone narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Produkt należy stosować zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami BHP. Zmiany w składzie preparatu są niedozwolone i mogą obniżyć jego skuteczność. Producent nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia produktu oraz warunki aplikacji pozostające poza jego kontrolą.

PAKOWANIE

Opakowanie jednostkowe: kanister: 1l, 5l, 10l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Preparat należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu produkt należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji (podanej na opakowaniu).

BHP I BEZPIECZEŃSTWO

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ – umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki – zasięgnąć porady lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Informacje dodatkowe: Zawiera środki ochrony produktów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012 art. 58(3). Zawiera: mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
UFI: A0U2-R0ER-C00S-U132
Zawartość LZO: <30 g/l (zgodnie z Dyrektywą 2004/42/WE, kat. A/h/FW: max. 30 g/l)

Szczegółowe informacje odnośnie zagrożeń zawiera karta charakterystyki wyrobu.